



Ürün Kodları/ Özellikler	INTERSUN 25	INTERSUN SPS
Absorber	Bakır şerit 0.12 mm	Bakır şerit 0.12 mm
Absorber seçici kaplaması	Mavi titanyum (Almanya)	Mavi titanyum (Almanya)
Manifold ve taşıyıcı borular	Bakır	Bakır
Kaynak metodu	Ultrasonik	Ultrasonik
Cam özelliği	Düşük demirli temperli prizmatik	Düşük demirli temperli prizmatik
İzolasyon	Cam yünü	Cam yünü
Sızdırmazlık	Aluminyum &EPDM&Silikon	Aluminyum &EPDM&Silikon
Ölçüler	1988x1218x90 mm	1988x1218x90 mm
Ağırlık	41.5 kg.	41.5 kg.
Taşıyıcı boru sayısı	10	10
Taşıyıcı boru çapı	ø10 mm	ø10 mm
Manifold boru çapı	ø25 mm	ø25 mm
Sıvı kapasitesi	1.27 lt.	1.27 lt.
Akış oranı	120 lt/h	120 lt/h
Test basıncı	20 bar	20 bar
Çalışma basıncı	10 bar	10 bar
Basınç kaybı toleransı	1.8 mbar	1.8 mbar
Isı dayanımı	232 °C	232 °C
Kasa	Elektrostatik boyalı Aluminyum	Elektrostatik boyalı Aluminyum
Arka Levha	Aluminyum levha	Aluminyum levha